

MANUEL YER TUZAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manuel yer tuzağı, araçların tekyönlü geçişine izin verilen yollarda; araçların ters yöne seyretmesini engellemek amacı ile kullanılacaktır.
2. Tuzak uzunluğucm olacaktır.
3. Tuzak ölçüleri aşağıdaki şekilde olacaktır.
Genişlik: 45cm
Derinlik: 25cm
4. Tuzak dişölçüleri aşağıdaki şekilde olacaktır.
Diş Kalınlığı: 20mm
Dişin Yukarı Çıkan Kısmının Çapraz Uzunluğu: 15cm
Dişin Yukarı Çıkan Kısmın Zemine Olan Dik Mesafesi: 10cm
5. Tuzağın diş merkezleri arasındaki mesafe 10cm olacaktır.
6. En az ST37 kalite lamadan yapılmış dişler 45 derece açıyla duracaktır.
7. Tuzağın kenar bitiş noktasında, isteğe bağlı olarak, manuel boşa alma mekanizması bulunmalıdır. Bu mekanizma, acil durumlarda, tuzakla birlikte verilen bir kol vasıtası ile tuzak dişlerinin tamamen yere paralel olarak inmesini sağlayacak ve araç geçişine izin verecektir.
8. Tuzak boşa alma mekanizmasının kilitli kapağı bulunacak, dışarıdan anahtarsız erişilemeyecektir.
9. Tuzağın araçla temas eden yüzeyi, 4mm kalınlığındaki en az ST37 kalite çelik sacı ile kaplanmış olmalıdır.
10. Tuzağın çalışma esnasında ses çıkarmaması için, demir aksamı kauçukla kaplanarak ya da plastik takoz koyularak izole edilmiş olacaktır.
11. Tuzak yüzey kaplaması; kataforez ya da çinko galvaniz kaplama, üzelektrostatik fırın boyama olacaktır.